



## BLUE DYNAMIC

### De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy i alle klasse
- Optimal kaldstarteffekt på opptil 110 % sammenliknet med tradisjonelle batterier
- PowerFrame®-teknologi
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	545 155 033
Artikkelnummer:	545 155 033 313 2
VARTA kortnummer:	B31
Strekkode:	4016987119631
UK kode:	156
Emballasje:	1
Antall på pall:	54

### TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B00
Batterikapasitet [Ah]:	45	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	330	Poltype:	3
Lengde [mm]:	238	Størrelse på hus:	B24L
Bredde [mm]:	129	Vekt [tomt]:	11,68
Høyde [mm]:	227		

## TEGNINGER



## POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN



### Konstruksjonsmessig solid


Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

### Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

### Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.



Egenskaper	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Antall batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Hovedfunksjon	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaldstarteffekt	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
Originalutstyrs kvalitet	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

\*Sammenlignet med konvensjonelle batterier